Applying for		Comparable with		Weapon	Cartridge	Ammunition				Conditions		
						Caliber	Type	Mass [g] Hardness [HRC]	Manufacture/ Type	Distance [m]	Velocity [m/s]	Energy [Joule]
VPAM-PM 2007 VPAM BRV2009 VPAM BSW 2006 VPAM HVN 2009		DIN EN 1063 (BR) DIN EN 1522/23 (FB) VPAM BRV 1999 (VR) STANAG 4569 AEP55(Level)										
PM 1 VR 1	BSW 1 HVN 1	BR 1 FB 1 VR 1 (BRV 1999)				.22 lr	L/RN	2.60 ± 10	Winchester	10 + 0.5	360 ± 10	168
PM 2 VR 2	BSW 2 HVN 2					9mm Luger	FMJ/RN/SC (verzinnt)	8.00 ± 0.1	DAG DM41	5 + 0.5	360 ± 10	518
PM 3 VR 3	BSW 3 HVN 3	BR 2 FB 2 VR 2 (BRV 1999)				9mm Luger	FMJ/RN/SC (verzinnt)	8.00 ± 0.1	DAG DM41	5 + 0.5	415 ± 10	689
PM 4 VR 4	BSW 4 HVN 4	BR 3 FB 3 VR 3 (BRV 1999)				.357 Mag.	FMJ/CB/SC	10.20 ± 0.1	Geco -	5 + 0.5	430 ± 10	943
		BR 4 FB 4 VR 4 (BRV 1999)				.44 Rem. Mag	FMJ*/FN/SC	15.60 ± 0.1	Speer -	5 + 0.5	440 ± 10	1510
PM 5 VR 5	BSW 5 HVN 5					.357 Mag.	FMs/CB	7.10 ± 0.1	DAG Spezial	5 + 0.5	580 ± 10	1194
PM 6 VR 6	BSW 6 HVN 6					7.62 x 39	FMJ/PB/FeC	8.00 ± 0.1 Core 3.60	- M 43	10 + 0.5	720 ± 10	2074
PM 7 VR 7	BSW 7 HVN 7	BR 5 FB 5 VR 5 (BRV 1999)	Stanag Level 1 additionally 5.56 x 45mm (Type:M193)			.223 Rem (5.56 x 45)	FMJ/PB/SCP	4.0 ± 0.1	MEN SS109	10 + 0.5	950 ± 10	1805
		BR 6 FB 6 VR 6 (BRV 1999)				.308 Win (7.62 x 51)	FMJ/PB/SC	9.55 ± 0.1	MEN DM111	10 + 0.5	830 ± 10	3289
PM 8 VR 8	BSW 8 HVN 8		Stanag Level 2			7.62 x 39	FMJ/PB/HCI	7.70 ± 0.1 Core 4.10 Hard 65	- BZ	10 + 0.5	740 ± 10	2108
PM 9 VR 9	BSW 9 HVN9	BR 7 FB 7 VR 7 (BRV 1999)				.308 Win (7.62 x 51)	FMJ/PB/HC	9.70 ± 0.2 Core 4.00 ± 0.1 Hard 62 ± 2	MEN/CBC FNB 80	10 + 0.5	820 ± 10	3261
PM 10 VR 10	BSW 10 HVN 10		Stanag Level 3			7.62 x 54 R	FMJ/PB/HCI	10.40 ± 0.1 Core 5.30 Hard 63	- B32	10 + 0.5	860 ± 10	3846
PM 11	BSW 11 HVN 11					.308 Win (7.62 x 51)	FMJ/PB/WC	8.40 ± 0.1 Core 5.90	Nammo AP 8	10 + 0.5	930 ± 10	3633
PM 1 2	BSW 12 HVN 12					.308 Win (7.62 x 51)	FMJ/PB/WC	12.70 ± 0.1 Core 5.88 Hard 1330 HV 10	Ruag SWISS P AP	10 + 0.5	810 ± 10	4166
PM 13	BSW 13 HVN 13					.50 Browning (12.7 x 99)	FMJ/PB/HC	43.00 ± 0.5 Core 35.00 Hard 55 ± 2	Ruag SWISS P	nonidentified	930 ± 20	18595
PM 14	BSW 1 4 HVN 14		Stanag Level 4 additionally 20mm FSP			14.5 x 114	FMJ/PB/HCI	63.40 ± 0.5	- B 32	nonidentified	911 ± 20	26308